


DEMECA

RENKI STRÖBÄDDARE



RENKI STRÖBÄDDARE

Renki-ströbäddaren styrs av automation och rör sig självständigt i ladugårdstaket för att ströbädda angivna områden. Mellan varven laddar den batterierna och fyller på ströbehållaren. Identifiering av kor förhindrar strö från att fällas på djurens rygg.

Ströbäddningssystemet automatiserar det påfrestande och fysiskt tunga och obekväma dagliga arbetet. Du sparar dig själv, din tid och kostnader för arbetskraft och du kan koncentrera dig på att observera djuren och rengöra båsen, eftersom ströet kommer till båsen automatiskt.

💡 Automatisera de tunga dagliga rutinerna och använd din arbetstid för arbete som ger mer avkastning.

💡 Djurens klövar hålls torra och lederna friska med regelbunden ströbäddning.

💡 Separera för att bli självförsörjande beträffande strö.

*"Den här drängen
klagar inte!"*



Ströbäddningskapacitet 1800 bås per dygn (i en typisk miljö med robotgårdstak)

- **till exempel 280 bås, 6 ströbäddningsvarv per dygn, 60 bås per behållare**
- **lastningssystemets kapacitet och lastningshastighet påverkar kapaciteten väsentligt**
- **vid behov finns det ett tillval som laddar maskinen även vid lastningsstationen**

Tekniska data:

- **Underhållsfritt slutet batterisystem (AGM 24 V x 55Ah), automatisk smart laddning**
- **IP67-klassad radiokontroll samt webbläsargränssnitt som fungerar med WLAN-förbindelse, styrautomationen samt användargränssnittet är enkla och fungerande**
- **Egenmassa: 150 kg / totalmassa: 300 kg**
- **Tålig PVC-mattransportör samt fjäderbelastad mattömmare ger ett exakt ströbäddningsresultat**
- **Strömateriel: kutterspån, torv, separerad spillning (torrämne +32 %)**
- **Varmförzinkad spårbana, kan förses med spårväxel**
- **Mångsidiga påfyllningsutrustningar: silon, transportörer, direkt separering**
- **Fjärranslutning som tillval**